

BASIC TANK COMPACT - Cisterna compacta empotrada de 8 cm con doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L)



Adecuado para: Inodoro de pie
 Posición de la placa de accionamiento: Frontal
 Producto sostenible
 Recomendado para espacios públicos
 Recomendado para espacios reducidos



Medidas

Longitud: 480 mm.
 Anchura: 78 mm.
 Altura: 680 mm.

Compatible

89009510. PL1 SINGLE - Placa de accionamiento con descarga única
 890097104 PL3 SINGLE - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga única
 890097004 PL3 DUAL - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable con descarga dual
 89009900. PL5 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
 89009500. PL1 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
 89008500. PL6 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
 89009800. PL4 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual
 89009610. PL2 SINGLE - Placa de accionamiento con descarga única
 89009600. PL2 DUAL - Placa de accionamiento con descarga dual

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

Dibujos técnicos

